



Durchgangsbohrer (HW) mit Rückenführung 60° Dachformspitze; Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube.

Through-Hole Drill Bits (TCT) with back-guide 60° v-point tip; shank with clamping flat and adjustment screw.

Die Rückenführung (Führungsfase) verbessert die Zentrierung des Bohrers beim Rückhub und ermöglicht die stufenlose Befestigung eines Aufstecksenkers im Spiralgang.

A back-guide improves the centering of the drill during the return stroke and allows the mounting of a variable countersink.



Art. 5.08.40.01

Art. 5.08.40.11
Maßstab 1:1
Full size

Ø D x L1 (mm)	Art. Nr.		€/Stück		€/piece
	rechts/right	links/left	1-19	> 20	> 50

L = 57,5mm; S = 10 x 20mm

5 x 21	5.05.27.01	5.05.27.11	20,60	19,50	18,60
6 x 25	5.06.27.01	5.06.27.11	21,30	20,20	19,10
7 x 25	5.07.27.01	5.07.27.11	24,00	22,90	21,60
8 x 25	5.08.27.01	5.08.27.11	22,80	21,60	20,50
10 x 23	5.10.27.01	5.10.27.11	24,60	23,40	22,10
12 x 23	5.12.27.01	5.12.27.11	27,80	26,40	24,90

L = 70mm; S = 10 x 20mm

5 x 35	5.05.40.01	5.05.40.11	22,50	21,40	20,20
6 x 35	5.06.40.01	5.06.40.11	23,10	21,90	20,80
7 x 35	5.07.40.01	5.07.40.11	25,20	23,90	22,70
8 x 35	5.08.40.01	5.08.40.11	24,60	23,40	22,10
10 x 33	5.10.40.01	5.10.40.11	26,50	25,20	23,90
12 x 33	5.12.40.01	5.12.40.11	30,80	29,30	27,80

Aufstecksenker (HW) Z = 2

Zur Befestigung an Bohrern mit Rückenführung. Senkwinkel 45°

Adjustable Countersinks (TCT) Z = 2

For installation on dowel drills with back guide. Angel 45°.



Artikel as5-01
Maßstab 1:1
Full size

Ø d / Ø D (mm)	L (mm)	Art.Nr.		€/Stück		€/piece
		rechts/right	links/left	1 - 19	> 20	

4 / 14	14	as04-01	as04-11	19,30	18,40
5 / 14	14	as05-01	as05-11	18,90	17,90
6 / 14	14	as06-01	as06-11	18,90	17,90
7 / 17	16	as07-01	as07-11	18,90	17,90
8 / 18	16	as08-01	as08-11	18,90	17,90
9 / 18	16	as09-01	as09-11	18,90	17,90
10 / 20	18	as10-01	as10-11	18,90	17,90
11 / 20	18	as11-01	as11-11	21,00	19,90
12 / 20	18	as12-01	as12-11	21,00	19,90