

VHW - Dübellochbohrer mit Luftkanälen

Schaft mit Spannfläche ohne Einstellschraube.



TCT - Dowel Drill Bits with Air - Ducts

Shank with clamping flat and no adjustment screw.

Der Luftstrom bewirkt während des Bohrvorganges eine vollständige Spanabfuhr aus den Bohrlöchern bzw. einen sauberen Bohrgrund in Wabenplatten.

Die Zuführung der Luft erfolgt axial durch den Schaft.

The airflow effects during drilling process a complete chip-removal out of the borehole respectively a clean boreground in honeycomb boards. The supply with air is carried out axial through the shank.

Ø D (mm)	Art. Nr.	€ / Stück	€ / piece
	rechts/right	links/left	
		1-20	> 20
			> 50

L = 70mm; L1 = 35mm; S = 10 x 27mm

5	3.05.70.03	auf Anfrage
6	3.06.70.03	on request
8	3.08.70.03	auf Anfrage
10	3.10.70.03	on request
12	3.12.70.03	auf Anfrage

L = 70mm; L1 = 35mm; S = 10 x 27mm

5	3.05.70.13	auf Anfrage
6	3.06.70.13	on request
8	3.08.70.13	auf Anfrage
10	3.10.70.13	on request
12	3.12.70.13	auf Anfrage

Aus technischen Gründen muss der linkslaufende Bohrer in einer Variante mit ca. 2° Achswinkel gefertigt werden.

Due to technical reasons we have to produce the L/H drills in a straight version with about 2° axial angle.

Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar. Mindestabnahme 10 Stück pro Abmessung und Drehrichtung.

On request also available in other dimensions. Minimum purchase 10 pieces per diameter and rotating direction.

Senden Sie Ihre Anfragen / Bestellungen bitte an:
Please send your inquiries / orders to:

IWO Hartmetallwerkzeug GmbH
Alter Postweg 104
32549 Bad Oeynhausen - GERMANY

Tel. +49 (0)573 1 751015
Fax +49 (0)573 1 751014
www.iwo.hm



Art. 3.08.70.13

Art. 3.08.70.03
Maßstab 1:1
Full size